

HOTEC

微電腦標準型比電阻控制器 (URC-700C* Microprocessor Resistivity Controllers (URC-700C)

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 認證。
 - 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90°C不變黑,適合戶外監測。
 - 校正時斜率及零點錯誤顯示,校正後電極斜率自動顯示。
 - HI/LO遲滯時間可調整設定,可同時顯示 (MΩ & °C)。
 - RS-485介面輸出,提供長距離及精確的傳輸,同時傳輸 (MΩ, °C)。



規 格 (Specifications):

| 型 號 (Model) | URC-700 | URC-700C |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 測試範圍 (Range) | 0-20.00MΩ 【K=0.03】 | 0~100°C |
| 精 確 度 (Accuracy) | ±1.0% full scale | ±0.2°C |
| 解 析 度 (Resolution) | 0.01MΩ 【K=0.03】 | 0.1°C |
| 溫度補償 (Temp.Comp.) | Automatic: 0 to 100 °C (NTC 25°C 5KΩ) 【Non-linearity for pure water】 | |
| 液晶顯示 (Display) | 6 1/2, LCD Display with function indicator Blue back light | |
| 操作溫度 (Oper.Temp.) | 0 to 65°C | |
| 類比輸出 (Current output) | X | DC 4-20mA Isolated Max. Load 600Ω |
| 通訊介面 (Communication) | X | RS-485 Modbus for (MΩ&°C) |
| 控制動作 (Control action) | Hi/Lo [Two relays] | |
| 設 定 點 (Set point) | H1/H2, L1/L2 (4 point) | |
| 接點電流 (Current on contact) | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A | |
| 電 源 (Power) | 110/240VAC, 50/60Hz ±15% | |
| 切割尺寸 (Cut out dimension) | 92*92*125mm H*W*D (Panel mounting) | |
| 防潮等級 (Enclosure) | IP-65 | |