



GL1800 / RM1800 1800W 6HE skalierbar bis 54kW

- Batterielademodul Gleichrichter
- Parallelbetrieb bis 54KW
- Kompatibel zu Eltek RM1800 WBrug, Convertec RM1800
- Kompatibel mit Eltek Contoller SVS-SM7, Flatpack MCU, Flatpack 2
- Digital Interface Shunt für Eltek Flatpack 2 Controller als Option erhältlich

GL1800 / RM1800

Modell	GL1800 / RM1800
19"-Teileinschub	6HE, 21TE
Netzeingang	230VAC 47-63 Hz und 16 2/3 Hz
Ausgangsspannung Ua wählbar per Schalter	12/24/36/48/60Vdc
Ausgangsstrom korrespondierend Ua	30A, 25A bei 60Vdc
Restwelligkeit Ripple mV (@20MHz/50R)	10mV
Einschaltstrombegrenzung	Elektronisch aktive Begrenzung 11A
Netzschluss	IEC Kaltgerätestecker
Steuer- und Meldesignale	Sub-D 15pol.
Ausgangsspannung	Schraubklemme
Wirkungsgrad typ.	> 90%
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Kühlung	Geregelte Lüftungssteuerung EBM-Papst Lüfter
Power Good	AC/DC über isolierte Wechselkontakte
	Erhaltungsladen
	Normalladen
	Schnellladen
	Abgleich Zellspannung
	N+1 Parallelbetrieb bis zu 54 Module