



## DIE VORTEILE DER SICHERHEITSVERRIEGELUNG

Die Sicherheitsverriegelung arretiert den Haltearm des Handspanners im geschlossenen wie auch im geöffneten Zustand. Somit ist der Handspanner bei Vibrationen oder bei einer Überkopfmontage gegen ungewolltes Lösen und auch gegen ungewolltes Zufallen des Haltearms gesichert.

Ein eindeutiges Argument für die Sicherheit am Arbeitsplatz!



### Nr. 6800S

#### Senkrechtspanner mit rotem Handgriff und Sicherheitsverriegelung

für Spannstellung und geöffnete Stellung.

Mit offenem Haltearm und waagrechttem Fuß.

Verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.



Bestell-Nr.	Größe	F1	F2	Andrückschraube	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
		[kN]	[kN]			ab 1	ab 10	ab 100
90134	2	0,8	1,2	M6x35	260	59,50	53,50	48,40
90142	3	1,2	2,5	M8x45	470	65,50	58,50	52,00
90159	4	1,7	3,0	M8x65	690	77,50	70,00	62,00

### Nr. 6800SY

#### Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung



Bestell-Nr.	Größe	F1	F2	Andrückschraube	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
		[kN]	[kN]			ab 1	ab 10	ab 100
557179	2	0,8	1,2	M6x35	260	64,50	55,50	48,40
557180	3	1,2	2,5	M8x45	470	70,50	61,00	52,00
557181	4	1,7	3,0	M8x65	690	83,50	72,50	62,00

### Nr. 6800SJ

#### Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung



Bestell-Nr.	Größe	F1	F2	Andrückschraube	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
		[kN]	[kN]			ab 1	ab 10	ab 100
557417	2	0,8	1,2	M6x35	260	64,50	55,50	48,40
557418	3	1,2	2,5	M8x45	470	70,50	61,00	52,00
557419	4	1,7	3,0	M8x65	690	83,50	72,50	62,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.