

Lumistar Timer

Extern zu setzende elektronische Zeitschaltstufe vorzugsweise für Lumistar Leuchten und andere elektrische Betriebsmittel

- speziell für Lumistar Leuchten
- vielfältige Möglichkeiten zur Zeiteinstellung
- bei bestehenden Anlagen ist eine Nachrüstung möglich
- Ausführung mit Dauerbetriebsschalter ist möglich

• **Zeiteinstellung:** 0,1 Sekunden bis 20 Stunden

• **Schutzart:** IP 65

• **Schaltleistung maximal:**

Schaltleistung Lumistar Timer	
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	Ⓜ (230 V AC) 0,55 kW
	DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A

• **Leitungseinführung:** 2 x M20 x 1,5 für Kabel 7-13 mm

• **Anwendungstemperatur:** -10 bis +50°C

CE

3755.319



Lumistar Timer im Kunststoffgehäuse



Lumistar Timer, Ausführung in Edelstahl

• **Bestellvorgaben:**

Lumistar Timer	Ausführung	Sach-Nr.
ohne Dauerbetriebsschalter	Edelstahlgehäuse	8670.042.00
ohne Dauerbetriebsschalter	Kunststoffgehäuse	8670.051.00
mit Dauerbetriebsschalter	Edelstahlgehäuse	8670.043.00

Änderungen vorbehalten – Maße in mm (soweit nicht anders angegeben) 11.15