



SF2500

Fini
COMPRESSORS



NUOVO GRUPPO COASSIALE AUTOLUBRIFICATO

- › Cilindro in ghisa prerodato (1).
- › Filtro dell'aria in posizione riparata.
- › Piastra valvole ad alta efficienza.
- › Nuovo coperchio carter (2).

NEW OILLESS COAXIAL COMPRESSOR PUMP

- › Pre-run-in cast iron cylinder (1).
- › Air filter in protected position.
- › High efficiency valve plate.
- › New casing cover (2).

Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg Lbs
516HQ21604	SF 2500 - 2M	230/1	1,5 2	185 11 6.5	8 116	1 1	79	38 x 20,5 x 30	13 28.6



AMICO 25/SF2500 e 50/SF2500

- › Serbatoio 24 o 50 litri a Norme CE carrellato.
- › Ruote gommata a fissaggio meccanico per l'assorbimento delle vibrazioni.
- › Gruppo accessori con riduttore, doppio manometro (serbatoio/utilizzo), rubinetto rapido universale e valvola di sicurezza PED.
- › Cavo di alimentazione 1,5 m con spina Schuko.
- › CE standard 24 or 50-litre tank on wheels.
- › Tyred wheels with mechanical fixing to absorb vibrations.
- › Accessory unit with pressure regulator, dual pressure gauge (tank/utility), universal quick cock, and PED safety valve.
- › 1.5-metre power cable with Schuko plug.

l	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
24	617HQA1604	Amico 25/SF2500	230/1	1,1 2	185 11,1 6.5	8 116	2850	79	94	65 x 35 x 61	24 52.9
50	870HQ1C604	Amico 50/SF2500	230/1	1,1 2	185 11,1 6.5	8 116	2850	79	94	88 x 35 x 65	35 77.2

Fini
COMPRESSORS

STAMPA: MG - 1000 - ED. 1 - 03/06 - 960CA00339

