

- codice 011253 -

ALIMENTATORE STABILIZZATO LINEARE 2A (VIN=10~24 VAC) (VOUT=10~24 VDC) 4M



N.B. Per un loro corretto funzionamento, la tensione di ingresso deve essere sempre superiore a 1,3 volte la tensione DC di uscita, rispettando per la V_{IN} il range indicato nella tabella delle caratteristiche. I modelli 011050 - 011253 - 011354 - 011355 - 011256 - 011257 - 011258 sono alimentatori lineari tradizionali quindi, per sfruttare a pieno le loro caratteristiche di potenza massima erogata, è buona regola mantenere un rapporto 1,1÷1 tra la tensione di ingresso in AC e la tensione in uscita. Per tutti i modelli vale il principio che la tensione d'ingresso non deve mai essere inferiore alla tensione di uscita regolata in DC. Gli alimentatori vengono tarati a 24 V DC. Temperatura di funzionamento 0 +40 °C. La potenza nominale dei modelli è considerata per servizio continuo. N.B. Proteggere l'ingresso con un fusibile esterno adeguato alla corrente massima richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- V_{IN} (50-60 Hz) : 20~24 VAC
- I_{IN} a 24 VAC : 2.4 A
- Fusibile ritardato di ingresso consigliato : 5 A
- V_{OUT} = 10~24 VDC
- I_{OUT} a 24VDC (max) servizio continuo : 2 A
- Modo di funzionamento : lineare
- Ondulazione a 100 Hz : 50mV / 2A
- Dimensioni AxBxC : 73x71x96 mm 4M
- Peso : 0.160 Kg
- Pezzi per imballo : 1
- Grado di protezione : IP20
- Protezione elettriche : fusibile esterno e protezione elettronica interna
- Protezione termica : 80 °C
- Fissaggio : a scatto rapido su profilato DIN 35
- Autocertificazione : CE

Q.tà per confezione: **1 PZ**

PREZZO DI LISTINO UNITARIO: **76,08000 euro**

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Per prezzi netti in base alle vostre esigenze scrivete a:
commerciale@ezm.it

Accessori e articoli correlati

- cod: 011050 - ALIMENTATORE STABILIZZATO LINEARE 1A (VIN=20~24 VAC) (VOUT=24 VDC) 2M
- cod: 011355 - ALIMENTATORE STABILIZZATO LINEARE 3A (VIN=20~24 VAC) (VOUT=24 VDC)
- cod: 011256 - ALIMENTATORE STABILIZZATO LINEARE 4A (VIN=10~24 VAC) (VOUT=10~24 VDC)
- cod: 011257 - ALIMENTATORE STABILIZZATO LINEARE 6A (VIN=10~24 VAC) (VOUT=10~24 VDC)
- cod: 011258 - ALIMENTATORE STABILIZZATO LINEARE 10A (VIN=10~24 VAC) (VOUT=10~24 VDC)